



FORNARI S.r.l.



VOCE DI CAPITOLATO

DOPPIA LASTRA SPESSORE COSTANTE FORNARI

Fornitura e posa in opera di Doppie Lastre prefabbricate in Cemento Armato "tipo FORNARI" con funzione strutturale per la realizzazione di murature tramite completamento con getto integrativo in opera.

Ogni elemento si compone di due lastre dello spessore minimo di cm 6 in conglomerato cementizio impermeabile classe minima di resistenza a compressione C30/37.

Le lastre sono armate con acciaio per C.A. in tipo e quantità previste dai calcoli strutturali con copriferro minimo di cm 2,5 e collegate tra loro tramite armatura in acciaio avente minimo 25 passanti diametro 8 mm per ogni metro quadrato.

Le Doppie Lastre devono essere dotate di appositi ganci per sollevamento e movimentazione e di opportuni fori per il passaggio della barra filettata in fase di posa e messa a piombo. Esse dovranno garantire la totale autoportanza in fase di getto (getto integrativo della muratura in un'unica soluzione).

Normative Europee di riferimento:

EN 14992 : *Elementi da parete* o EN 15258 : *Elementi per muri di sostegno*.

Dimensioni elementi:

larghezza standard: cm 120 (esclusi elementi speciali a disegno)

Altezza lastra esterna: cm ...

Altezza lastra interna: cm ...

Spessore costante muratura finita: cm ...

Copriferro: cm ...